

RUSTVASK 186

MED FOSFAT
DATA OG BRUKERINFORMASJON

TIL: FJERNING AV RUST

PRODUKTINFORMASJON:

OK 186 Rustvask er utviklet for å fjerne korrosjon, rust, rustrender, slipestøv og avleiringer fra bl. annet Stål, Rustfritt stål og Syrefast stål og forskjellige legeringer som for eksempel type 316 og Inconel 625 og Alloy 825.

Ideell til felgrens, fjerning av rust fra griller, vasking av aluminium før maling/lakking m.m.

Må ikke benyttes på tekstiler og lær. Kan tære på betong og bygningsmateriell. Fjerner oljer, sot, salter, skjell, rur, alger, avleiringer og lignende.

BRUKERINFORMASJON:

NB: MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE VASKEMIDLER.

Påføres med børste eller sprøyte (grov dyse). Uansett metode anbefales det å fjerne eventuelle fettbelegg før påføring. La stoffet virke 5-15 minutter. Skyll vekk med vann.

pH <1

BLANDINGSFORHOLD:

Rustvask: Brukes konsentrert eller blandes i vann inntil 1:6

Bad: Brukes konsentrert eller blandes i vann inntil 1:8

TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER I FORSKRIFTENE OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG OM MERKING AV VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER.

NATONR: 6850-25-149-2118

9. 11. -11



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no