

PETRO AVFETTING FORSTERKET

434

UTEN FOSFAT

DATA OG BRUKERINFORMASJON

DISPERGERINGSVÆSKE og KALDAVFETTING LØSER: FETT - OLJE - SOT - ASFALT m.m.

PRODUKTINFORMASJON:

Luktsvak lavaromatisk petrobasert avfettingsvæske, som egner seg til avfetting av enkelte typer nybiler samt annen vanskelig avfetting og vask innen industrien, kalddelevasker m.m. Til karosseri, motor, deler, felger osv. Produktet er velegnet til bruk i lavtrykkssprøyte, eller manuelt. Produktet trenger gjennom og løser oljer, fett, asfalt, sot, smuss, m.m.

Produktet kan også anvendes som dispergeringsmiddel.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vasking.

LAVTRYKK: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 20 minutter avhengig av smussets beskaffenhet.

KALDDELEVASKER / BAD:

Fyll opp til ønsket nivå. Dette produktet har et flammepunkt på over 80°C. Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over).

MANUELT: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-20 minutter.

BLANDINGSFORHOLD: Brukes konsentrert.

Inneholder: Lavaromatisk løsemiddel.

NB: Dette produkt separerer ikke, og tilfredsstillers derfor ikke kravene til separasjon i oljeutskiller, må leveres som spesialavfall.

3. 11. 2011



Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no