

KAROSSERI- OG INDUSTRIAVFETTING

2028

MED FOSFAT

DATA OG BRUKERINFORMASJON

**TIL: BIL- BUSS- FLY- TOG- MOTORVASK osv.
LØSER: OLJE – FETT – SOT – SMUSS m.m.**

PRODUKTINFORMASJON:

Miljøvennlig vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel, basert på alkylglukosid, som egner seg til de fleste typer avfetting og vask av karosseri, motor, felg, deler, verkstedgulv, utvendig husvask osv. Produktet er velegnet til bruk i børstevaskemaskin, lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, eller manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse oljer, fett, sot, smuss m.m..

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vasking.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Børstevaskemaskin: Kan benyttes som enten forvask eller hovedvask.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt. Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

BLANDINGSFORHOLD i vann:

Bilvask	1 : 4 - 1 : 20
Motorvask/Delevask	1 : 3 - 1 : 7
Børstevaskemaskin	1 : 5 - 1 : 30
Utvendig husvask	1 : 3 - 1 : 15
Annen vask	1 : 4 - 1 : 50

pH ca. 11,4
Lagres frostfritt.

TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER I FORSKRIFTENE OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG OM MERKING AV VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER.

4. oktober -11



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no