

AVFETTING INDUSTRI

2047

MED FOSFAT

DATA OG BRUKERINFORMASJON

TIL: VERKSTEDGULV, MASKINER, DELER, TYNGRE KJØRETØY, FASADER, CONTAINERE m.m.
LØSER: TYNGRE OLJE, FETT, SOT, SMUSS, TJÆRE m.m.

PRODUKTINFORMASJON:

Meget kraftig, miljøvennlig, vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel basert på alkylglukosid, til de fleste typer kraftig avfetting og vask av karosseri, motor, felg, deler, verkstedgulv, containere, fasader, utvendig husvask før maling/beising osv. Produktet er beregnet til bruk i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, kaldtvannsdelevasker og manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse oljer, fett, sot, smuss, tjære, bonevoks m.m. Løser også en del typer ikke vannløselig grease.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vasking.

Generelt: Bruk av varmt vann øker effekten.

Lavtrykk/Høytrykk:

Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skylld godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt:

Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt.

Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

BLANDINGSFORHOLD i vann:

Karosserivask Tyngre Kjøretøy	1 : 5 -1 : 20
Motorvask/Delevask	1 : 3 -1 : 10
Verkstedgulvask	1 : 3 -1 : 15
Utvendig husvask	1 : 3 -1 : 15
Bonevoksfjerning	1 : 5 -1 : 10
Annen vask	1 : 5 -1 : 15

pH ca. 13,1

Lagres frostfritt.

TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER I FORSKRIFTENE OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG OM MERKING AV VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER.

NATONR: 6850-25-148-3780 /81

November -11



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no