

# SUPERRIGG-CLEANER

## 2047

MED FOSFAT

### TIL: OFFSHORE MARKEDET

**LØSER: OLJER – MUD - FETT - SOT - SMUSS - TJÆRE m.m.**

**OK 2047 SUPERRIGG-CLEANER VAR TIDLIGERE HOCNF TESTET.**  
**OK 2047 SUPERRIGG-CLEANER ER ERSTATTET AV OK 2650 FOR**  
**DE KUNDER SOM HAR BEHOV FOR HOCNF TEST..**

#### PRODUKTINFORMASJON:

Miljøvennlig, meget kraftig vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel basert på alkylglukosid uten løsemidler. Anbefales brukt til de fleste typer kraftig avfetting og vask av lense-systemer, (laste)tanker for olje/bunkersolje, skott, dekk, motor, maskinrom, boredekk boreutstyr, containere osv. Produktet er beregnet til bruk i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, kaldtvannsdelevasker og manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse råoljer, harde karbonavleiringer, fett, mud, sot, smuss, tjære, og animalske-, vegetabiliske-, fiske-, diesel- og bunkersolje m.m.

#### BRUKERINFORMASJON:

**NB!** Virker utmerket med kaldt vann, men effekten vil øke ytterligere ved bruk av varmt vann.

##### Lavtrykk / Høytrykk:

Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusch på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skylld godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

##### Manuelt:

Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skylld godt.

Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skylld godt.

#### BLANDINGSFORHOLD i vann

(kan også blandes med sjøvann).

Grov vask	1 : 3 - 1 : 10
Lettere rengjøring	1 : 5 - 1 : 15
Bad	1 : 5 - 1 : 20
I høytrykksspyler	1 : 20 - 1 : 50

**pH ca. 13,1**

**Lagres frostfritt.**

**TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER I FORSKRIFTENE OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG OM MERKING AV VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER.**

5. 10. -11



*Norsk produsent av miljøvennlige  
rengjøringsprodukter til ethvert  
behov*



**OK KJEMI Drammen AS** Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

[www.okkjemi.no](http://www.okkjemi.no) E-post : [ok@okkjemi.no](mailto:ok@okkjemi.no)