

EKSTRA AVFETTING

2069

MED FOSFAT

DATA OG BRUKERINFORMASJON

TIL: NÆRINGSMIDDELINDUSTRI OG RENGJØRING
AV FASADER – TRANSPORTCONTAINERE m.m.
LØSER: ANIMALSK FETT - MATRESTER - OLJE - SOT -
FETT - BEK - TJÆRE m.m.

PRODUKTINFORMASJON:

Meget kraftig vannbasert rengjøringsmiddel med lut, som egner seg til de fleste typer meget vanskelig avfetting og vask innen industrien. Til karosseri, transportcontainere, fasader osv. Produktet er velegnet til bruk i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler eller manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse matrester som ketchup, majones og andre animalske fettstoffer, det løser også oljer, fett, sot, smuss, tjære m.m. fra annen type industri.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vasking. Bør ikke brukes på aluminium eller glass.

Generelt: Bruk av varmt vann øker effekten.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt.

Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

BLANDINGSFORHOLD i vann:

Kraftig avfetting/

Nedmatting: 1 : 1 - 1 : 3

Delevask: 1 : 3 - 1 : 10

Annen rengjøring: 1 : 5 - 1 : 50

Rørsystemer: 1 : 10 - 1 : 50

pH ca. 13,9

Faremerke: STERKT ETSENDE

NB: Inneholder: LUT

Lagres frostfritt.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

TILFREDSTILLER KRAVENE TIL VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER I FORSKRIFTENE OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG OM MERKING AV VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER.

12. 12. -10



Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no