

459

STEIN- og BETONG-IMPREGNERING

**TIL: IMPREGNERING AV FASADER.
BESKYTTER FLATER MOT: FUKTSKADER/"SUR NEDBØR"**

PRODUKTINFORMASJON:

Vannavvisende spesialmiddel til utvendig bruk på betong og stein.

Beskytter flaten for: Fuktskader / "sur nedbør".

Behandling vil gjøre det vanskeligere for sopp og mose og fester seg.

Behandling vil også redusere faren for frostspregning / forvitring.

Anbefales brukt på broer, demninger, skifer, takstein etc.

Produktet bør legges på 2-3 strøk. For best mulig effekt bør hvert strøk tørke før påføring. Kan også legges vått i vått, da vil overflaten få et "blankere" utseende.

BRUKERINFORMASJON:

MÅ IKKE BLANDES MED VANN.

TØRKER HURTIG.

BØR IKKE OVERMALES.

VASK ELLER RENS FLATEN FØR PÅFØRING AV OK 459.

**DEKK TIL VINDUER OG ANDRE GJENSTANDER SOM IKKE SKAL
BEHANDLES FOR Å UNNGÅ SKJOLDER.**

VASK UTSTYR OG TILSØLTE FLATER MED OK 433 TILSLUTT.

INNEHOLDER: Silan/siloksan og lavaromatiske hydrokarboner

BLANDINGSFORHOLD:

SKAL KUN BRUKES KONSENTRERT,
MÅ IKKE BLANDES MED VANN.



Forbruk:

Betong: 0,25 – 0,5 l. Pr. m2.

Murpuss: 0,5 – 1,0 l. Pr m2.

Takstein: 0,4 – 0,7 l. Pr. m2

Naturstein: 0,05 – 3,0 l. Pr. m2

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/
LAGRES FROSTFRITT

31.8.-22



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10