

356 DELEVASK SPESIAL

**TIL BRUK I: KALD- og VARMTVANN SDELEVASKER.
LØSER: OLJE - FETT - SOT - SMUSS m.m.**

PRODUKTINFORMASJON:

Spesialmiddel utviklet til bruk i Kald- og Varmtvannsdelevasker med arbeidstemperatur fra 15° - 90°C, men virker best over 60°C. Produktet er lavtskummende.

Trenger igjennom og løser oljer, fett, sot, smuss m.m. Etterlater en ren overflate.

Avfettingsvæskene er vannbasert og tilsatt ekstra korrosjonshindrende middel.

Dersom det er ønskelig med ytterligere korrosjonshindring, anbefales det å bruke OK 466 Antikorrosjon og Skyllemiddel, i en egen skylleprosess eller dusjes på.

BRUKERINFORMASJON:

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

NB: Bør ikke brukes på ømfintlige lettmetaller som kan reagere på høy pH. Til vask av slike metaller anbefales OK 2044 AVFETTING DELEVASK med lav pH.

Til delevaskemaskiner med arbeidstemperatur fra 15° - 90°C.

Brukes i hht. Maskinleverandørens beskrivelse.

For å oppnå best mulig vaskeresultat bør pH på vaskevannet i maskinen aldri ligge under pH 10 (kan enkelt sjekkes med lakmuspapir eller pH-måler).

For lengre brukstid av vaskevannet kan pH verdien oppjusteres ved å tilsette Natriummetasilikat.

pH ca. 13
LAGRES FROSTFRITT.

BLANDINGSFORHOLD i vann:
Kald- og Varmtvannsdelevasker 1:20 til 1:40



Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

Februar 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10