

466

ANTIKORROSJON OG SKYLLEMIDDEL

TIL: BESKYTTELSE MOT KORROSJON.

PRODUKTINFORMASJON:

Meget effektiv korrosjonshindrer og skyllemiddel, beregnet brukt i delevaskemaskin eller som bad.

Brukes for unngå korrosjon på nyvaskede deler, maskiner etc.

Kan tilsettes vannbaserte OK avfettingsvæsker, men mest effekt oppnås ved påføring etter at delene er ferdig vasket.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON:

SKAL IKKE SKYLLES AV ETTER PÅFØRING.

Delevaskemaskin:

Tilsettes direkte i maskinen, eller helst i egen skylletank dersom maskinen har det.

Manuelt:

Blandes i eget skyllekar, eller legges på med lavtrykk.

Ultralydkar:

Tilsettes direkte i karet, eller helst i egen skylletank.

Blandingsforhold:

0,1 til 1 %

LAGRES FROSTFRITT.



Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

Februar 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10