

177 BEISEVÆSKE

NB: PRODUKTET ER IKKE TILLATT TIL PRIVAT BRUK

**TIL: METALLOVERFLATEBEHANDLING.
FJERNER / ETSER: SVEISERESTER.**

Spesialmiddel utviklet for rengjøring og passivisering av sveisefuger og den varmepåvirkende sonen (HAZ) hos sveisede rustfrie og syrefaste konstruksjoner. Produktet er tyntflytende og vil derfor være meget drøyt i bruk, Etter avspyling vil det behandlede stålet få igjen sin korrosjonsmotstandsdyktighet.

NB! DETTE ER ET GIFTIG PRODUKT.

**INNEHOLDER BL.ANNET: SALTPETER- SVOVEL- OG FLUSSYRE.
MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE VASKEMIDLER.**

**FØR BRUK MÅ MAN ALLTID HA GJENNOMGÅTT SIKKERHETS-
DATABLADET, OG GJORT NØDVENDIGE HMS TILTAK.**

MÅ IKKE BRUKES UTEN VERNEUTSTYR.

NB: MÅ RYSTES FØR BRUK.

Når Arbeidet utføres innendørs må det være i godt ventilerte lokaler.

Det anbefales å fjerne eventuelle fettbelegg før påføring.

Påføres med sprøyteutstyr eller kost. Bør få virke 30-60 minutter.

Beisetiden vil være avhengig av stålsort og temperatur, men vil normalt være 30-60 min. ved romtemperatur.

Skal aldri tørke før avskylning. Skyll vekk med mye vann, helst med høytrykks-spyler.

OK 177 Beisevæske kan pH nøytraliseres med f. eks. Natriumkarbonat.

pH <0,5



BLANDINGSFORHOLD:

Brukes konsentrert eller blandes i vann inntil 1:5

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10