

179 BETONG LØSER

TIL: FJERNING AV BETONG

PRODUKTINFORMASJON:

Meget effektivt spesialmiddel som løser betong, sement, fugemasse, steinbruddstøv fra maskiner, verktøy og anleggsutstyr, forskalingsmaterialer, fasader m.m

Produktet har et godt vedheng og dermed lang virkningstid.

BRUKERINFORMASJON:

MÅ IKKE BLANDES MED KLOR ELLER ANDRE RENGJØRINGSMIDLER.

PÅFØRING: Bruk kost eller lavtrykkssprøyte med grov dyse. Produktet kan også brukes i bad.

La stoffet virke fra 15 til 60 minutter avhengig av betongen. Gjenta behandlingen ved tykkere lag av betong.

Skyll godt med vann.

pH ca. < 2

INNEHOLDER: GLYKOLSYRE.

LAGRES FROSTFRITT.

BRUKES KONSENTRERT

Kan også blandes i vann inntil 1 : 5



Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

Mai 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10