

451

TEKSTILIMPREGNERING

TIL MANUELT BRUK PÅ TEKSTILER

Beskytter mot flekker og væskeinntregning, vannet vil prelle av på overflaten. Flytende, luktfri impregnering til bruk på syntetiske og naturlige fibre. Trenger ned i stoffet og er usynlig, UV stabil og diffusjonsåpen.

Brukes på de aller fleste tekstiler av naturlige og syntetiske fibre som f.eks.; Tepper, møbler, gardiner, klær, sko, teltduker, markiser, kalesjer osv. (Ikke på lakkert skinn).

Test først på en liten flate før bruk, kan gi skjolder i reaksjon med andre impregneringsmidler.
BRUKES KONSENTRERT.

Behandling: Overflaten bør være ren/støvfri. Dusjes jevnt på i to omganger. Dusj det 2. laget på i kryssende retning, la det gå min. 10-30 minutter mellom hver påføring. Dusj ekstra godt på sømmer. Eventuelt produkt som ikke har tørket på 20 minutter kan tørkes av med klut.

Tørketid er avhengig av temperatur/påføring/stoff: 8-24 timer.

Vannbasert, inneholder IKKE: Silikon eller teflon.

Dekkevne: Avhengig av overflate: 6 - 25 m² pr. liter.

LAGRES FROSTFRITT.



Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

Februar 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10