

2069L

LAVTSKUMMENDE EKSTRA AVFETTING

MED LUT

TIL: NÆRINGSMIDDELINDUSTRI, RENGJØRING AV FASADER, SPORTSGULV, TRANSPORTCONTAINERE m.m. LØSER: HÅNDBALLKLISTER - OLJE - SOT - FETT - BEK - TJÆRE - ANIMALSK FETT - MATRESTER - m.m.

PRODUKTINFORMASJON:

Meget kraftig, lavtskummende, vannbasert avfettingsmiddel med lut, spesielt beregnet til bruk i maskiner, men egner seg også godt til de fleste typer meget kraftig industriell avfetting og vask. Til transportcontainere, fasader, gulv, rørsystemer osv. Produktet er velegnet til bruk i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler eller manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse håndballklister, matrester som ketchup, majones og andre animalske fettstoffer, samt tyngre oljer, fett, grease, sot, smuss, tjære m.m. Anbefales også til nedmatting av flater før ny overflatebehandling.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON:

Generelt: Bruk av varmt vann øker effekten.

NB: Bør ikke brukes på aluminium eller glass. Må aldri tørke inn før vask / avspyling.

I Skuremaskin: Følg maskinleverandørens anvisning.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt. Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

pH ca. 13,9 NB: Inneholder: LUT
LAGRES FROSTFRITT.



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Kraftig avfetting/Nedmatting:	1 : 1 – 1 : 3
Delevask:	1 : 3 – 1 : 10
Annen rengjøring:	1 : 5 – 1 : 50
Rørsystemer / Maskiner:	1 : 10 – 1 : 50

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



Februar 2024

OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10