

392 SITRUSAVFETTING MED VOKS

**TIL: KAROSSERI, KAPELL, MOTOR osv.
LØSER: FETT, OLJE, VEISALT, TJÆRE, SOT m.m.**

PRODUKTINFORMASJON: Sitrusbasert, meget effektivt, høyt skummende karosseri og kapell- avfetting, som har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse fastgrodd smuss som; Veisalt, olje, fett, sot, asfaltflekker, tjære, bek m.m. Etterlater en meget blank smussavvisende overflate.

Anbefales til avfetting/vask av alle typer karosserier, kapell, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, presenninger etc.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON: **OBS!** Skal aldri tørke inn før vask / avskylling.

Produktet kan separere ved lagring under 5°C, kan da rystes sammen igjen ved høyere temperatur.

Lav- /Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La det virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt.

Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

Børstevaskemaskin: Kan benyttes i alle typer bilvaskemaskiner.

pH ca. 11,9

LAGRES FROSTFRITT; Bør oppbevares over 5°C.



BLANDINGSFORHOLD:

Kan brukes konsentrert, men anbefales blandet i vann:

Fjerning av asfaltflekker: 1: 1 - 1: 5

Motorvask / Understell: 1: 3 - 1: 5

Kapellvask/Karosseri: 1: 5 - 1: 30

Lettere Karosserivask: 1:10 - 1: 50

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

Februar 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10