

358 SUPERAUFETTING

**TIL: VERKSTED - FASADE - TUNELLER – MASKINER -
LASTEBIL - CONTAINERE - DELER m.m.
LØSER: OLJE, FETT, SOT, SMUSS, TJÆRE, BONEVOKS m.m.**

PRODUKTINFORMASJON:

Meget kraftig vannbasert avfettings-/ rengjøringsmiddel, til de fleste typer kraftig industriell avfetting, vask og bonevoks fjerning.

Brukes til rengjøring av verkstedgulv, motor, felg, deler, karosseri (tyngre kjøretøy) containere, fasader, innvendig kraftig kjøkken-/ baderomsvask, utvendig husvask før maling/beising osv.

Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse tyngre oljer, fett, grease, sot, smuss, tjære, bonevoks m.m.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vask / avskylling.

Generelt: Bruk av varmt vann øker effekten.

Lavtrykk/Høytrykk:

Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt:

Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt.

Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

pH ca. 13,1

LAGRES FROSTFRITT.



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Motorvask/Delevask	1 : 3 - 1 : 10
Utvendig husvask	1 : 3 - 1 : 15
Bonevoks fjerning	1 : 5 - 1 : 10
Annen vask	1 : 5 - 1 : 15

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

Februar 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10