

467

KORROSJONSHINDRER

TIL: BESKYTTELSE MOT KORROSJON.

PRODUKTINFORMASJON:

Korrosjonshindrer brukes for å unngå korrosjon på nyvaskede deler/maskiner etc. Produktet kan tilsettes OK's vannbaserte avfettingsvæsker, eller påføres etter at delene er ferdig vasket.

BRUKERINFORMASJON:

Manuelt:

Bland korrosjonshindrer i OK Avfettingsvæsken, vask og skyll på vanlig måte. Kan blandes i eget skyllekar, eller legges på med lavtrykk.

Delevaskemaskin:

Tilsettes direkte i maskinen, eller i egen skylletank dersom maskinen har det.

Ultralydkar:

Tilsettes direkte i karet, eller i egen skylletank.

Blandingsforhold:

1 : 100 - 1 : 500

LAGRES FROSTFRITT.



Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/

Okt. -17



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10